

# Produkt-Information



## Not-Aus-Taster Hinterglas

### Technische Daten

Abmessungen	125 x 125 x 34 mm
Anschlussklemmen	max. 1,5 mm
Auslösewiderstand	1 kOhm/0,5 W
Endwiderstand	5,6 kOhm/0,5 W
Schaltleistung	250 V AC / 1 A 24 V DC / 2 A
Schutzart	IP 43
Relative Feuchte	max. 95 %
Umgebungstemperatur	- 20 bis + 60°C
Farbe	Gelb RAL 1021
Türschild	GAS NOT-AUS
Gewicht	ca. 400 g

### **Not-Aus-Taster Hinterglas Typ GNA 0 010 600 1**

Der GNA Not-Aus Taster besteht durch eine weit öffnende Tür mit verdeckten Scharnieren und einer leicht auswechselbaren Glasscheibe. Durch die universelle Installation und einem großzügigen Platzangebot für die Leitungsführung ist eine schnelle Montage gewährleistet.

Hohe Sicherheit gegen Fehlbedienung bietet die Nichtschließbarkeit der Tür bei verriegeltem Druckknopf. Weiterer Sicherheitsaspekt sind die vergoldeten/versilberten Kontakte.

### Optionen:

- Zusätzlicher Wechselkontakt für Kleinspannung < 24V möglich
- Optische Auslöseanzeige möglich
- Sonderbeschriftung auf Wunsch
- Nachrüstbares Sicherheitsschloss
- Beleuchtetes Schriftfeld für Einsatz bei Nacht oder in dunklen Räumen
- 

### **Bestelltext**

### **Bestell-Nr.**

### **Euro/Stück\***

GNA Hinterglas-Ausführung  
Not-Aus-Taster mit Druckknopf für  
Aufputz-Montage, IP 43

0 010 600 1

150,00

\*Alle Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der am Tage der Abrechnung gültigen Mehrwertsteuer. Änderung und Irrtum vorbehalten.

#### Gastechnik Kirchner GmbH

Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim  
T +49 (0)7142 9191-30  
F +49 (0)7142 9191-40  
info@gastechnik-kirchner.de  
www.gastechnik-kirchner.de

Geschäftsführer Till Kirchner  
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 302 233  
Ust.-ID DE 285 684 372

Kreissparkasse Ludwigsburg  
IBAN DE54 6045 0050 0000 0551 41  
SWIFT SOLADES1LBG

Commerzbank Bietigheim-Bissingen  
IBAN DE17 6044 0073 0471 3012 00  
SWIFT COBADEFFXXX

## **Ausschreibungstext**

### **Not-Aus-Taster Hinterglas – Ausführung GNA**

Not-Aus-Taster mit CE – Kennzeichen, geprüft nach EN 60669-1: 1999+A1:2002. Zur manuellen Absperrung der Gaszufuhr im Brand- und Notfall mittels potentialfreiem Wechsler. Not-Aus-Taster bestehend aus Gehäuse und Türe in Alu-Druckguß. Im Gehäuse eingesetzt sind Leiterplatte mit Klemmanschlüssen, Kontaktsatz und Betätigungsknopf. Die auswechselbare, genormte Dünnglasscheibe, in der durch Einheitsschloß verschließbaren Türe, schützt vor unbeabsichtigter Auslösung. Die spezielle Arretierung hält den Knopf in der gedrückten Stellung fest, der manuell zu betätigende Arretierhebel ermöglicht die Rückstellung. Der Not-Aus-Taster besitzt oben und unten Bohrungen für PG Anbauverschraubungen. Bei Unterputz-Montage kann zur Kabeleinführung an der Rückwand eine Öffnung ausgebrochen werden. Die Not-Aus-Taster sind für die Verwendung in trockenen Räumen vorgesehen. In Verbindung mit Wetterschutzgehäuse zur Montage im Freien geeignet. Befestigungsset, PG – Verschraubungen und 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen = 125 x 125 x 34 mm  
Anschlußklemmen = max. 1,5 mm  
Schaltleistung = 250 V AC/ 1 A, bei 24 V DC/ 2 A  
Schutzart = IP 43  
Relative Feuchte = max. 95 %  
Umgebungstemperatur = -20 bis + 60°C  
Farbe = gelb RAL 1021  
Türschild = GAS NOT-AUS

Fabrikat: Gastechnik Kirchner  
Typ: GNA

---

### **Bezugsquelle:**

Gastechnik Kirchner GmbH  
Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim

Telefon 07142/91 91 30  
Telefax 07142/91 91 40  
info@gastechnik-kirchner.de  
www.gastechnik-kirchner.de

#### **Gastechnik Kirchner GmbH**

Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim  
T +49 (0)7142 9191-30  
F +49 (0)7142 9191-40  
info@gastechnik-kirchner.de  
www.gastechnik-kirchner.de

**Geschäftsführer** Till Kirchner  
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 302 233  
Ust.-ID DE 285 684 372

Kreissparkasse Ludwigsburg  
IBAN DE54 6045 0050 0000 0551 41  
SWIFT SOLADES1LBG

Commerzbank Bietigheim-Bissingen  
IBAN DE17 6044 0073 0471 3012 00  
SWIFT COBADEFFXXX